



TOA

WATERBLOCK COLOR

Chống thấm màu

TOA PHỤ GIA XÂY DỰNG



CHỐNG THẤM TỐI ƯU

CHE LẤP VẾT NỨT NHỎ

KHÁNG KIỀM, RÊU MỐC HIỆU QUẢ



THE LEADER IN PAINT TECHNOLOGY

Under License of TOA PAINT (Thailand) Co., Ltd
Sản xuất tại: **CÔNG TY TNHH SƠN TOA VIỆT NAM**
Manufacturing location at: TOA PAINT VIETNAM CO., LTD

Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, TX. Dĩ An, T. Bình Dương
Road No.2, Tan Dong Hiep A IP, Di An Town, Binh Duong Province

ĐT / Tel: 0274 3775 678 - 3775 004 - Fax: 0274 3775 005



Co. Co. (05/2019)



(*) Hàng pha sẵn

TOA COLOR WORLD

Sản phẩm TOA Waterblock Color có thể pha màu tại các Trung tâm pha màu tự động của Sơn TOA:

- Pha được 15 màu sắc hiện đại.
- Chính xác, nhanh chóng, tiện lợi chỉ trong 3 phút.
- Tiêu chuẩn và chất lượng như sơn pha sẵn.



Các màu trên bảng màu này gần màu với màu sơn TOA thực tế trong mức kỹ thuật in hiện đại cho phép.



Tường Xi măng Màng bảo vệ TOA Waterblock Color

CHỐNG THẤM MÀU TOA WATERBLOCK COLOR

TOA Waterblock Color là chất chống thấm thế hệ mới dành cho tường đứng ngoại thất với ưu điểm không cần pha trộn xi măng, màu sắc phong phú. Sản phẩm ứng dụng công nghệ **Hydro Block Power** giúp màng sơn chống thấm tối ưu, khả năng co giãn che lấp được các vết nứt nhỏ.

Ngoài ra, sản phẩm kháng kiềm và kháng nấm mốc hiệu quả, bám dính tốt, dễ thi công, an toàn cho sức khỏe và môi trường do không sử dụng chì, thủy ngân và phốt-phôm.



Chống thấm tối ưu với công nghệ **Hydro Block Power**



Chống rong rêu, nấm mốc



Bám dính tốt, không phồng rộp



Kháng kiềm hiệu quả



Che lấp các vết nứt nhỏ



Không sử dụng chì & thủy ngân

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Bề mặt tường mới:

- Loại bỏ hết bụi bẩn, dầu mỡ khỏi bề mặt cần sơn.
- Để khô bề mặt sau 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình khoảng 30°C, độ ẩm tương đối 80%): Độ ẩm bề mặt phải nhỏ hơn 16% (đo bằng Protimeter).
- Hoàn thiện: 2 lớp **TOA Waterblock Color**, mỗi lớp cách nhau 120 phút.

Bề mặt tường cũ:

- Loại bỏ bụi bẩn, lớp sơn cũ. Xử lý các bề mặt bị rong rêu, nấm mốc bằng hóa chất thích hợp.
- Rửa sạch bề mặt (nếu cần) và để khô ráo hoàn toàn. Độ ẩm bề mặt phải <16% (đo bằng Protimeter).
- Sửa chữa lại những khu vực bị hư hỏng. Nếu có vết nứt lớn, cần được gia công lại và làm phẳng.
- Sử dụng 1 lớp sơn lót chuyên dụng **TOA 4 Seasons Super Contact Sealer** đối với bề mặt bị phấn hóa hay có độ bám dính kém.
- Hoàn thiện: 2 lớp **TOA Waterblock Color**, mỗi lớp cách nhau 120 phút.